



**%100 SONSUZ
ELYAF POLYESTER
DİKİŞ İPLİKLERİ**

Confil®

DURAK Confil® ürünü birçok farklı sektöre hitap eden, 270 tex'ten 12 tex'e kadar kalınlık alternatifleri ve kartelasında 300 renk seçeneği sunan, yüksek mukavemetli, %100 polyester sonsuz elyaf dikiş ipliğidir. Dikiş performansını artırıcı özel bitim işlemleri, düzenli yapısı, yüksek mukavemeti ve parlak renkleri ile çeşitli kalınlıklarda sunulmaktadır. Kumaş, deri, muşamba gibi yüzeylerde mükemmel dikiş görünümü sağlar. DURAK Confil® iplikleri, ürününüzde renk uyumu ve dikiş kalitesini artırmanın yanı sıra üretim verimliliğinizi de artırmanızı sağlayacaktır.



Ürün Özellikleri

- Doğal görünümlü, güvenilir bir dikiş ipliğidir.
- Optimum esneklik
- Vegan kullanıma uygunluk
- Yüksek mukavemet
- Özel bitim işlemi ile yüksek devirli makinelerde mükemmel performans

Confil®

Kullanım Alanları

- Deri Ürünler
- Ayakkabı
- Çanta
- Çanta / Bavul

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.
150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Polyester hafif alkalilere karşı dayanıklı, kuvvetli alkalilere karşı orta seviyede dayanıklıdır

Organik Çözütiler: Normal solventlerden etkilenmez, bazı fenolik bileşiklerde çözünebilirler

Ağartma: Etkilenmez.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

DURAK Confil® iplikler, standart olarak 11, 15, 20, 30, 40, 60, 60(3), 80, 80(3), 100, 120, 200, kalınlıklarında ve geniş renk seçenekleriyle çeşitli metrajlarda ve koniklerde üretilmektedir.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.



Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min 5

Confil®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
11	270	16.500	16 - 30	160 - 280
15	175	10.650	16 - 32	140 - 160
20	135	9.050	16 - 30	140 - 160
30	80	5.700	16 - 30	130 - 140
40	60	4.600	16 - 30	100 - 110
60	45	2.950	14 - 24	90 - 100
60(3)	40	2.650	14 - 24	90 - 100
80	35	2.000	14 - 20	75 - 90
80(3)	35	2.280	14 - 20	75 - 90
100	35	2.100	14 - 20	75 - 90
120	24	1.400	14 - 20	70 - 90
200	12	760	16 - 25	65 - 75

