



MASURASIZ KULLANIMA UYGUN ALT İPLİKLER

Duma®

DURAK Duma® farklı kalınlıklarda ve çeşitli ebatlarda sunulan, merkezinde boşluk olmayan masura ipliğidir. Titiz hammadde seçimi ve özgün yağlama teknikleri sayesinde baştan sona tansiyon stabilitesine sahip olup çökme yapmaz. Metraj hassasiyetli sarım teknolojisi sayesinde masuralar arasında metraj farkı %1 seviyesinde olup aynı anda değiştirilmeleri takdirinde fire miktarını minimuma indirir. İplik yapıları ve özgün bitim işlemlerinin kombinasyonu ile üretimde yüksek verimlilik sağlar. Bütün bu özellikleri ile Duma® dikişte kalite standardı arayanların ve üretim verimliliğini arttırmak isteyenlerin birinci tercihi durumundadır.



Ürün Özellikleri

- Yaklaşık 3 kat daha fazla iplik miktarı
- Daha az alt iplik değiştirme
- %10 daha fazla üretim
- Baştan sona eşit ve homojen iplik tansiyonu
- Alt ipliğin ileri ve geri hareketlerinden tansiyon ayarının etkilenmemesi
- İplik kesiciler ile daha az problem
- Daha iyi dikiş kalitesi

Duma®

Kullanım Alanları

- Yatak Sektörü
- Otomotiv Sektörü
- Kapitone Sektörü
- Mobilya
- Ev Tekstili

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.

150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Polyester hafif alkalilere karşı dayanıklı, kuvvetli alkalilere karşı orta seviyede dayanıklıdır.

Organik Çözeltiler: Normal solventlerden etkilenmez, bazı fenolik bileşiklerde çözünebilir.

Ağartma: Etkilenmez.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4



Renk Haslığı

60° C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 5

Sunum Yöntemi

Durak Duma® iplikler, standart olarak 75(PC), 120PP, 60, 100, 180 kalınlıklarında ve geniş renk seçenekleriyle çeşitli boyutlarda üretilmektedir.



Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Strength CN	Elongation %
75(PC)	40	2.000	18 - 24
120 PP	24	1.250	12 - 20
60	45	3.020	14 - 24
100	24	1.350	14 - 20
180	16	950	14 - 19



Diğer ürünler;

- Durabobbins®** Kapitone & Brode alt iplikleridir.
- Durafix®** Yüksek mukavemetli sonsuz elyaf polyester iplikleridir.
- Duratex®** %100 tekstürize polyester dikiş iplikleridir.
- Duraless®** Dikiş & Nakış masurasız alt ipliklerdir.
- Poly-Strong®** Polyester kaplı polyester dikiş iplikleridir.