

%100 SONSUZ ELYAF POLYESTER MULTICOLOR DİKİŞ İPLİKLERİ

Durafix Multicolor®

Durak Durafix Multicolor® %100 yüksek mukavemetli sonsuz elyaf polyesterden üretilen dikiş iplikleridir. İplik üzerinde çok renkli, çekici bir etki vermek için dört farklı renge kadar enjeksiyonla boyanmıştır. Durafix Multicolor, hafif tondan gökkuşağı kontrast renklerine kadar, farklı görünümlü giysiler için ekstra özel bir görünüm kazandırır. Yüksek mukavemeti, parlak renkleri ve mükemmel performansı ile çok yaygın kullanım alanına hitap etmektedir. Fark yaratan bitim işlemleri ile en yüksek hızlarda çalışan makinelerde bile mükemmel dikiş performansı sağlamaktadır.



Ürün Özellikleri

- Sonsuz elyaf yapısı sayesinde yüksek mukavemete sahiptir.
- 4 renge kadar enjeksiyonla boyanmaktadır.
- İyi aşınma direncine sahiptir.
- Uygulanan özel bitim işlemi dikiş sürtünmesini azaltır ve dengeli bir ilmek yapısı oluşturarak kaliteli dikiş görünüşü sağlar.
- Hafif tonlu tondan, gökkuşağı kontrast renklerine kadar ekstra özel bir görünüm sağlar.

Durafix Multicolor®

Kullanım Alanları

- Denim
- Bayan Giysiler
- Erkek Giysiler
- Spor Kıyafetler
- Jeans
- Çocuk Giysiler
- Ev Tekstili
- Dekoratif Amaçlı Uygulamalar

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.
150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler, ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere karşı dayanıklı değildir.

Organik Çözeltiler: Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda gözünürler.

Ağartma: Etkilenmez.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

DURAK Durafix Multicolor® farklı kalınlık seçenekleriyle çeşitli metrajlarda sunulmaktadır.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır. Orta ve koyu renk ebruli (degrade) iplikler ile kullanım sırasında düşük sıcaklıkta eriyen tela kullanılması önerilmektedir.



Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 5

Durafix Multicolor®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
18	330	22.000	25 - 35	160 - 280
11	270	15.000	25 - 35	160 - 280
15	175	11.000	25 - 35	140 - 160
20	135	9.200	25 - 35	140 - 160
30	80	5.500	14 - 26	130 - 140
40	60	4.700	14 - 26	100 - 110
50	55	3.500	15 - 23	100 - 110
60	45	2.950	14 - 24	90 - 100
70	40	2.650	14 - 24	90 - 100
80	35	2.280	14 - 20	75 - 90
120	24	1.600	14 - 20	70 - 90
180	16	950	14 - 20	65 - 75
200	12	760	14 - 20	65 - 75

Diğer Durafix markalı ürünler;

Durafix WR®

%100 sonsuz elyaf polyester su geçirmez dikiş iplikleridir.

Durafix AS®

%100 sonsuz elyaf polyester ve iletken den üretilen dikiş iplikleridir.

Durafix UV®

Yüksek mukavemetli sonsuz elyaf polyester ipliklere UV ışınlarından zarar görmeyen ve çok uzun süreli kullanımlarda mukavemet kaybetmeyen optimum çözümler sunmaktadır.

Durafix OS®

Silikonuz özel yağlanmış polyester dikiş iplikleridir.

Durafix CFR®

Yüksek mukavemetli sonsuz elyaf polyester dikiş ipliklerine alev geciktirici özellik kazandırılmıştır.

Durafix Eco®

%100 geri dönüştürülmüş polyester dikiş ve nakış iplikleridir.