



**%100 SONSUZ ELYAF
POLYESTER DİKİŞ VE
NAKİŞ İPLİKLERİ**

Durafix®

Durak Durafix®, %100 yüksek mukavemetli sonsuz elyaf polyesterden üretilmiş bir dikiş ipliğidir. Yüksek hızlı dikişlerde aşınmaya ve kimyasal etkilere karşı üstün direnç göstererek mükemmel performans sunar.

Parlak renkleri, farklı kalınlık seçenekleri ve yüksek mukavemeti sayesinde çok çeşitli kullanım alanlarına hitap eder.

Tamamen Durak tesislerinde, yüksek kaliteli hammaddeler ve ileri teknoloji makinelerle üretilen Durafix®, kaliteli bir dikiş ipliğinden beklenen tüm özellikleri sağlar.

Fark yaratan özel bitim işlemleri sayesinde, en yüksek hızlarda çalışan dikiş makinelerinde bile mükemmel performans gösterir.



Ürün Özellikleri

- ☛ Sonsuz elyaf yapısı ile dayanıklılığın tanımı haline gelmiştir. Yapısı ve bitim sürecinde gördüğü işlemler sayesinde, benzer dikiş ipliklerine göre daha yüksek mukavemete sahiptir.
- ☛ Yüksek teknoloji bitim işlemleri ve özel yağlama sayesinde Durafix®, üstün dikiş performansı sunar ve dikiş kalitenizi iyileştirir. Makine parçalarının ömrünü uzatır ve iğnede %20 oranında daha az ısınmaya neden olur.
- ☛ Durafix®'in fiziksel yapısı, ısı fikse uygulamasıyla sabitlenir; bu sayede yıkama ve ütölleme esnasında kullanım kaynaklı sorunlar önlenmiş olur.
- ☛ Şapkalı koniğe sarımı, iplik salımını kolaylaştırır ve salım esnasında ipliğin karışmasını engeller.

Durafix®

Kullanım Alanları

- ❖ Otomotiv
- ❖ Mobilya
- ❖ Ayakkabı/Çizme
- ❖ Deri
- ❖ Çanta / Bavul
- ❖ Ev Tekstili
- ❖ Denim Sektörü
- ❖ Takım Elbise
- ❖ Spor Giysiler
- ❖ Pantolon, Etek Baskı
- ❖ İş & Güvenlik Kıyafetleri
- ❖ Pul / Payet İpliği

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.

150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere karşı dayanıklı değildir.

Organik Çözeltiler: Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda çözünürler.

Ağartma: Etkilenmezler.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmezler.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmezler.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

Durak Durafix® çeşitli kalınlıklarda (6, 8, 10, 11, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 300, 400) çeşitli metrajlarda, geniş renk seçenekleri ile sunulur.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.



Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 5

Durafix®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
6	500	31.000	25 - 35	160-280
8	330	22.000	25 - 35	160-280
10	280	18.000	25 - 35	160-280
11	270	15.000	25 - 35	160-280
15	175	11.000	25 - 35	140-160
20	135	9.200	25 - 35	140-160
30	80	5.500	14-26	130-140
40	60	4.700	15-23	100-110
50	55	3.500	14-24	100-110
60	45	2.950	14-24	90-100
70	40	2.650	14-20	90-100
80	35	2.280	14-20	75-90
100	27	1.800	14-20	70-90
120	24	1.600	14-20	70-90
150	20	1.200	14-20	70-90
180	16	950	14-20	65-75
200	12	760	14-20	65-75
300	10	650	14-20	55-60
400	6	450	14-20	55-60

Diğer Durafix markalı ürünler;

Durafix WR®

%100 sonsuz elyaf polyester su geçirmez dikiş iplikleridir.

Durafix AS®

%100 sonsuz elyaf polyester ve iletken üretilen dikiş iplikleridir.

Durafix UV®

Yüksek mukavemetli sonsuz elyaf polyester ipliklere UV ışınlarından zarar görmeyen ve çok uzun süreli kullanımlarda mukavemet kaybetmeyen optimum çözümler sunmaktadır.

Durafix OS®

Siliksuz özel yağlanmış polyester dikiş iplikleridir.

Durafix CFR®

Yüksek mukavemetli sonsuz elyaf polyester dikiş ipliklerine alev geciktirici özellik kazandırılmıştır.

Durafix Multicolor®

%100 sonsuz elyaf polyester multicolor dikiş iplikleridir.

Durafix Eco®

%100 geri dönüştürülmüş polyester dikiş ve nakış iplikleridir.