



**%100 AKRİLİK
NAKIŞ İPLİKLERİ**

Durakril®

Durak Durakril® %100 akrilikten üretilen overlok, süzene ve dekoratif amaçlı çalışmalar için mat, tüylü, dolgun görünümlü nakış iplikleridir. Renk çeşitliği, üstün haslık özellikleri ile yaygın kullanım alanına hitap etmektedir. Fark yaratan bitim işlemleri ile en yüksek hızlarda çalışan makinelerde bile mükemmel nakış performansı sağlamaktadır.



Ürün Özellikleri

- ✦ Mat dolgun nakış görünümü
- ✦ Parlak renkler
- ✦ Yün nakış görünümü
- ✦ Dekoratif amaçlı kullanım

Kullanım Alanları

- | | |
|----------------------|---------------|
| ✦ Hazır Giyim | ✦ Ayakkabı |
| ✦ Şapka | ✦ Çanta |
| ✦ Yünlü Kazak | ✦ Mobilya |
| ✦ T-shirt | ✦ Ev Tekstili |
| ✦ Açık Hava Eşyaları | ✦ Süzene |

Durakril®

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.

150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere karşı dayanıksızdır.

Organik Çözeltiler: Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda çözünürler.

Ağartma: Etkilenmezler.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmezler.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmezler.

Geri kazanılan nem: %0.4



Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
12	50	1.100	22 - 28	90 - 100

Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Yapay Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 4

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.



Durakril®



Sunum Yöntemi

Durak Durakril® 12 kalınlığı ile çeşitli metrajlarda, geniş renk seçenekleri sunmaktadır.

Diğer Nakış İplikleri;

Polysoft®

%100 sonsuz elyaf trilobal polyester nakış iplikleridir.

Visco®

%100 viskoz rayon(floş) nakış iplikleridir.

Duramatt®

%100 mat polyester nakış iplikleridir.

Polysoft Eco®

%100 geri dönüştürülmüş hammadde kullanılarak üretilen yüksek

mukavemetli sonsuz elyaf polyester nakış iplikleridir.