

DURAK

%100 NAYLON 6.6 VE İLETKENDEN ÜRETİLEN DİKİŞ İPLİKLERİ

Duralon AS®

DURAK Duralon® yüksek mukavemetli naylon 6.6 ve iletken den üretilen anti-statik dikiş iplikleridir. Elektrostatik yükün sorun olduđu uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek kopma mukavemeti ve optimum esneme özelliklerine sahiptir. Yüksek dayanıklılık-incelik oranı ve pürüzsüz, düzgün bir görünüm vermek için özel bitim işlemleri uygulanmıştır.



Ürün Özellikleri

- Ürünlerin statik elektrik oluşumunu önlemek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Özel yağlama maddesi sayesinde düzgün ve sorunsuz dikiş elde edilir.

Duralon AS®**DURAK**

Duralon AS®

Kullanım Alanları

- Deri Ürünleri
- Koruyucu Ayakkabılar
- Emniyet Ayakkabıları
- Yürüyüş Ayakkabıları
- Askeri amaçlı giysiler ve ayakkabılar

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 190°C de yumuşar.
150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Kuvvetli mineral asitlerde ile çözünür, zayıf asitlere karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Zayıf alkalilere karşı dayanıklı, yüksek sıcaklıklarda, kuvvetli alkalilerde hasar görebilirler.

Organik Çözeltiler: Genellikler etkilenmezler.

Ağartma: Etkilenmez.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

DURAK Duralon AS® 8,10,15,20,30,40,60,80 farklı kalınlıklarında, çeşitli metrajlarda, geniş renk seçenekleri sunmaktadır.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.



Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 5

Duralon AS®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
8	400	25.000	20 - 35	160 - 200
10	250	19.000	22 - 32	160 - 200
15	180	14.500	22 - 32	120 - 160
20	150	10.250	22 - 32	120 - 140
30	105	6.630	22 - 32	110 - 130
40	70	5.000	18 - 28	100 - 120
60	45	3.420	18 - 28	90 - 100
80	35	2.500	12 - 25	75 - 90



Diğer Duralon markalı ürünler;

Duralon WR®

Naylon 6.6 su geçirmez dikiş iplikleridir.

Duralon UV®

%100 Naylon 6.6 dikiş ipliklerine UV ışınlarından zarar görmeyen ve çok uzun süreli kullanımlarda mukavemet kaybetmeyen optimum çözümler sunmaktadır.

Duralon OS®

Silikonsuz özel yağlanmış naylon 6.6 dikiş iplikleridir.

Duralon CFR®

%100 naylon 6.6 dikiş ipliklerine alev geciktirici özellik kazandırılmıştır.