

**DURAK**

**%100 NAYLON
6.6 GÜÇ TUTUŞUR
DİKİŞ İPLİĞİ**

Duralon CFR®

DURAK Duralon CFR® yüksek mukavemetli naylon 6.6 alev geciktirici özellik kazandırılarak üretilen dikiş iplikleridir. Kimyasal kaplama yöntemi ile standartlara uygun olarak iplik yüzeyi alev geciktirici kimyasal ile kaplanmıştır. 20 yıkama sonrasında dahi, NFPA 701 standardına göre güç tutuşur özelliğini korur. Alev kaynağından uzaklaştırıldığında, kendiliğinden eriyerek söner.



Ürün Özellikleri

- Alev geciktirici yapı
- Yüksek mukavemet
- Sorunsuz üstün dikiş performansı

Duralon CFR®**DURAK**

Duralon CFR®

Kullanım Alanları

- ✪ İş Güvenliği
- ✪ Dekorasyon Ürünleri
- ✪ Mobilya
- ✪ Ev Tekstili

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 190°C de yumuşar.
150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Kuvvetli mineral asitlerde çözünür, zayıf asitlere karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Zayıf alkalilere karşı dayanıklı, yüksek sıcaklıklarda, kuvvetli alkalilerde hasar görebilirler.

Organik Çözeltiler: Genellikler etkilenmezler.

Ağartma: Etkilenmez.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

DURAK Duralon CFR® 8,10,15,20,30,40,60,80 farklı kalınlıklarında, çeşitli metrajlarda, geniş renk seçenekleri sunmaktadır.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.



Renk Haslığı

60° C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 5

Duralon CFR®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
8	400	25.000	20 - 35	160 - 200
10	250	19.000	22 - 32	160 - 200
15	180	14.500	22 - 32	120 - 160
20	150	10.250	22 - 32	120 - 140
30	105	6.630	22 - 32	110 - 130
40	70	5.000	18 - 28	100 - 120
60	45	3.420	18 - 28	90 - 100
80	35	2.500	12 - 25	75 - 90

Diğer Duralon markalı ürünler;

Duralon WR®

Naylon 6.6 su geçirmez dikiş iplikleri

Duralon UV®

UV ışınlarından zarar görmeyen ve çok uzun süreli kullanımlarda mukavemet kaybetmeyen optimum çözümler sunmaktadır.

Duralon OS®

Silikonsuz özel yağlanmış naylon 6.6 dikiş iplikleridir.

Duralon AS®

%100 Naylon 6.6 ve iletken üretilen dikiş iplikleridir.