

%100 Nylon 6.6 Dikiş İpliği

Duralon®

DURAK Duralon® yüksek mukavemetli naylon 6.6 iplikleri, yüksek performanslı mükemmel dikiş iplikleridir. Normal naylon ipliklerden daha yüksek elastikiyet özelliği gösterirler. Çok iyi aşınma direnci, yüksek mukavemet ve uzama özelliğine sahip olup, yapısal stabiliteleri ile öne çıkmaktadır. Bu özelliklerden dolayı endüstriden yoğun talep görmekte ve özellikle çok katlı deri eşyaların dikişlerinde tercih edilmektedir.

DURAK Duralon® ipliklerinin çeşitli etiket kalınlıklarında, normal, su geçirmez ve otomotiv endüstrisine yönelik yüksek performanslı üretimleri yapılmaktadır.



Ürün Özellikleri

- ✦ Sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklılığı
- ✦ Yüksek kopma mukavemeti
- ✦ Yüksek dikiş elastikiyeti
- ✦ Yüksek hızlarda çalışma olanağı
- ✦ Yüksek iplik kalitesi: sağlamlık, düzgünlük
- ✦ Maksimum çalışma performansı ve verimliliği
- ✦ Canlı, ısıtılı, ipeksi ve parlak renkler

Duralon®

Kullanım Alanları

- Mobilya
- Çanta
- Otomotiv
- Bavul
- Ayakkabı / Bot
- Deri Eşyalar
- Çadır / Branda
- Paraşüt

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 190°C de yumuşar.
150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Kuvvetli mineral asitlerde çözünür, zayıf asitlere karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Zayıf alkalilere karşı dayanıklı, yüksek sıcaklıklarda, kuvvetli alkalilerde hasar görebilirler.

Organik Çözeltiler: Genellikler etkilenmezler.

Ağartma: Etkilenmez.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

DURAK Duralon® 8,10,15,20,30,40,60,80 farklı kalınlıklarında, çeşitli metrajlarda, geniş renk seçenekleri sunmaktadır.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.



Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 5

Duralon®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
8	400	25.000	20 - 35	160 - 200
10	250	19.000	22 - 32	160 - 200
15	180	14.500	22 - 32	120 - 160
20	150	10.250	22 - 32	120 - 140
30	105	6.630	22 - 32	110 - 130
40	70	5.000	18 - 28	100 - 120
60	45	3.420	18 - 28	90 - 100
80	35	2.500	12 - 25	75 - 90



Diğer Duralon markalı ürünler;

Duralon WR®

Naylon 6.6 su geçirmez dikiş iplikleridir.

Duralon OS®

Silikonsuz özel yağlanmış naylon 6.6 dikiş iplikleridir.

Duralon CFR®

%100 naylon 6.6 dikiş ipliklerine alev geciktirici özellik kazandırılmıştır.