



**%100 NAYLON 6.6 UV
DAYANIMLI DİKİŞ İPLİĞİ**

Duralon UV®

DURAK Duralon UV®, yüksek mukavemetli naylon 6.6 ipliklere UV dayanımı kazandırılarak üretilmiş bir dikiş ipliğidir. UV ışınlarının neden olduğu mukavemet kaybı, aşınma direncinde azalma ve renk solması gibi olumsuz etkilere karşı ipliği korur.

Bu olumsuz etkiler, UV yıkımı olarak tanımlanır ve Duralon UV, bu yıkımı minimum seviyeye indirir. Yüksek hızlı dikişlerde aşınmaya karşı yüksek direnciyle mükemmel bir dikiş ipliğidir.



Ürün Özellikleri

- ✦ UV yıkımını minimum seviyeye indirir
- ✦ Yüksek mukavemet
- ✦ Renklerin solmasını engelleyici etki
- ✦ Sorunsuz üstün dikiş performansı

Duralon UV®

Kullanım Alanları

- Dış Mekan Tekstilleri
- Mobilya
- Otomotiv
- Çadır / Branda

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 190°C de yumuşar.
150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Kuvvetli mineral asitlerde çözünür, zayıf asitlere karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Zayıf alkalilere karşı dayanıklı, yüksek sıcaklıklarda, kuvvetli alkalilerde hasar görebilirler.

Organik Çözeltiler: Genellikler etkilenmezler.

Ağartma: Etkilenmez.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

DURAK Duralon UV® 8,10,15,20,30,40,60,80 farklı kalınlıklarında, çeşitli metrajlarda, geniş renk seçenekleri sunmaktadır.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.



Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 5

Duralon UV®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
8	400	25.000	20 - 35	160 - 200
10	250	19.000	22 - 32	160 - 200
15	180	14.500	22 - 32	120 - 160
20	150	10.250	22 - 32	120 - 140
30	105	6.630	22 - 32	110 - 130
40	70	5.000	18 - 28	100 - 120
60	45	3.420	18 - 28	90 - 100
80	35	2.500	12 - 25	75 - 90

Diğer Duralon markalı ürünler;

Duralon WR® Naylon 6.6 su geçirmez dikiş iplikleridir.

Duralon CFR® %100 Naylon 6.6 dikiş ipliklerine alev geciktirici özellik kazandırılmıştır.

Duralon OS® Silikonsuz özel yağlanmış Naylon 6.6 dikiş iplikleridir.

Duralon AS® %100 Naylon 6.6 ve iletken üretilen dikiş iplikleridir.