

**DURAK**

**%100 MAT POLYESTER
NAKIŞ İPLİĞİ**

Duramatt®

Durak Duramatt® yüksek ışık haslığına sahip %100 mat polyester nakış ipliğidir. Kolaylıkla solmaz ve kalıcı renklere sahiptir. Bu nedenle özellikle uzun süreler güneş ışığına maruz kalan yüzeylerde tavsiye edilir. Nakış performansını artırıcı özel bitim işlemleri, düzenli yapısı, yüksek ışık haslığı ve mat renkleriyle ürün görüntüsünde fark yaratır. Yıkama ve kuru temizlemeden etkilenmez. DURAK Duramatt® iplikleri, ürününüzde renk uyumu ve nakış kalitesini artırmanın yanı sıra üretim verimliliğini arttırmaya yardımcı olur.



Ürün Özellikleri

- Mat görünüm
- Yüksek mukavemet
- Yüksek renk haslığı
- Yüksek ağartma direnci
- Nakışta kopma azalması ve verim artışı
- Nakış sonrası ürün görünümünde fark yaratır

Duramatt®**DURAK**

Duramatt®

Kullanım Alanları

- Hazır Giyim
- El Nakışı
- Dekoratif ürünler
- Geniş yüzeyli nakışlar
- Ayakkabı
- Çanta
- Ev tekstili

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.
150°C de çekme %1 den düşüktür

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere karşı dayanıklı değildir.

Organik Çözeltiler: Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda çözünürler.

Ağartma: Etkilenmez.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

Durak Duramatt® 50 kalınlığı ile çeşitli metrajlarda, geniş renk seçenekleri sunmaktadır.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.



Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 6-8

Duramatt®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
50	15	700	20 - 30	60 - 75



Diğer Nakış İplikleri

Polysoft®

%100 sonsuz elyaf trilobal polyester nakış iplikleridir.

Visco®

%100 viskoz rayon(floş) nakış iplikleridir.

Durakril®

%100 akrilik nakış iplikleridir.

Polysoft Eco®

%100 geri dönüştürülmüş sonsuz elyaf trilobal polyester nakış iplikleridir.