



%100 TEKSTÜRİZE POLYESTER MULTICOLOR DİKİŞ İPLİKLERİ

Duratex Multicolor®

DURAK Duratex Multicolor® %100 yüksek mukavemetli tekstürize polyesterden üretilen multicolor dikiş ipliğidir. İplik üzerinde çok renkli bir etki vermek için dört farklı renge kadar enjeksiyonla boyanmıştır. Duratex Multicolor, hafif tonlu tondan gökkuşağı kontrast renklerine kadar, farklı görünümlü giysiler için ekstra özel bir görünüm kazandırır. Dikiş performansını arttırıcı bitim işlemleri, hacimli yapısı, yüksek elastikliği ve düşük çekme değerleriyle hacim ve esneklik gerektiren dikişlerde veya overlok ipliği olarak mükemmel görünümlü ve güvenilir dikişler sağlar.



Ürün Özellikleri

- ❖ Yüksek bir uzama ve örtme özelliğine sahiptir.
- ❖ Esnekliğin gerektiği dikişlerde kaplama, sürfile yapma amacıyla kullanılır.
- ❖ Düşük çekme değerleri sayesinde yıkama sonrası dikişlerde büzüşme problemi olmaz.
- ❖ En zorlu yıkama koşullarına bile dayanabilen çok yönlü renk haslıklarına sahiptir.
- ❖ Özel yağlama maddesi sayesinde düzgün ve sorunsuz dikiş elde edilir.
- ❖ Üstün yıkama özellikleri ile denim uygulamaları için en ideal dikiş ipliğidir.
- ❖ Overlok uygulamalarında hacimli ve dolgun görünüm sağlar.
- ❖ 4 renge kadar enjeksiyonla boyanmaktadır.

Duratex Multicolor®



Duratex Multicolor®

Kullanım Alanları

- Mayo
- Ev Tekstili
- Spor Giyim
- T-shirt
- Gömlek
- Bebek Giysileri
- Brode
- Dokuma Dış Giyim

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.
150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Polyester aşırı uygulamalar hariç asitlerin çoğundan etkilenmez.

Alkaliler: Polyester hafif alkalilere karşı dayanıklı, kuvvetli alkalilere karşı orta seviyede dayanıklıdır.

Organik Çözeltiler: Normal solventlerden etkilenmez, bazı fenolik bileşiklerde çözünebilirler.

Ağartma: Klor ve Peroksitten 2gr/lt'ye kadar etkilenmezler.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

DURAK Duratex Multicolor® iplikler, standart olarak 90, 180 kalınlıklarında çeşitli metrajlarda ve koniklerde üretilmektedir.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Orta ve koyu renk ebruli (degrade) iplikler ile kullanım sırasında düşük sıcaklıkta eriyen tela kullanılması önerilmektedir.



Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 5



Duratex Multicolor®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
90	33	1.250	20 - 32	80 - 100
180	17	700	20 - 32	70 - 90



Diğer Duratex markalı ürünler;

Duratex CFR®

Pasif alev geciktirici özellikler sunan %100 polyester dokulu iplik.

Duratex OS®

%100 polyester tekstürize dikiş iplikleri silikon içermeyen bitim işlemleri ile mükemmel dikiş performansı sağlar.

Duratex Eco®

%100 geri dönüştürülmüş hammadde kullanılarak üretilen yüksek mukavemetli tekstürize polyester dikiş ipliğidir.