



DURAK

**%100
KESİK ELYAF
POLYESTER**

Mekik®

Durak Mekik® %100 kesik elyaf polyesterden üretilen nakış iplikleridir. Yüksek devirde çalışma kolaylığının yanı sıra renk seçenekleri ile konfor sağlar.



Ürün Özellikleri

- Kesik elyaf yapısı ile pürüzsüz nakış alt görünümü ve nakış sağlamlığı
- Ütüleme/tela sökme işlemleri sonrası nakışta çekme/büzme yapmayan yapısı ile kullanım kolaylığı
- Renk seçenekleri ile nakış bütünlüğü
- Özel bitim işlemleri sayesinde yüksek hızda sorunsuz nakış performansı

Mekik®

DURAK



Mekik®

Kullanım Alanları

- Konfeksiyon
- Ev Tekstili
- Takım Elbiseler
- Pul / Payet

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.
150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere karşı dayanıklı değildir.

Organik Çözütiler: Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda çözünürler.

Ağartma: Etkilenmez.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

Durak Mekik® çeşitli kalınlıklarda(150, 200) çeşitli metrajlarda, geniş renk seçenekleri sunmaktadır.

Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 5

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.



Mekik®

DURAK

Mekik®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
150	18	750	12 - 18	*
200	14	450	12 - 18	*



Diğer ilgili ürünler;

Polysoft® %100 sonsuz elyaf polyester parlak nakış iplikleri

Visco® %100 Viskoz rayon (floş) nakış iplikleri

Durafix® %100 sonsuz elyaf polyester dikiş ve nakış iplikleri