



%100

***Kesik Elyaf Polyester
UV Dayanımlı
Dikiş İplikleri***

Poly-Jet UV®

DURAK Poly-Jet UV® %100 kesik elyaf polyester dikiş ipliklerine UV dayanımı kazandırılarak üretilen dikiş iplikleridir. UV ışınlarının sebep olduğu iplik mukavemetinin azalması, aşınma direncinde azalma, renginin solması gibi olumsuz etkilere karşı ipliğe koruma sağlar. Tüm bu olumsuz etkiler UV yıkımı olarak isimlendirilir. Poly-Jet UV bu yıkımı minimum seviyeye indirir. Yüksek hızlı dikişlerde aşınmaya karşı yüksek dirençli mükemmel bir dikiş ipliğidir. Yüksek mukavemeti, parlak renkleri, geniş kalınlık seçenekleri ve mükemmel performansı ile çok yaygın kullanım alanına hitap etmektedir.



Ürün Özellikleri

- UV yıkımını minimum seviyeye indirir.
- Yüksek mukavemet
- Renklerin solmasını engelleyici etki
- Sorunsuz üstün dikiş performansı

Poly-Jet UV®



Poly-Jet UV®

Kullanım Alanları

- Dış Mekan Tekstili
- Mobilya
- Otomotiv
- Çadır / Branda

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.
150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Aşırı uygulamalar hariç asitlerin çoğundan etkilenmez.

Alkaliler: Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere karşı orta dayanıklılıktadır.

Organik Çözeltiler: Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda çözünürler.

Ağartma: Klor ve Peroksitten 2 gr/lt ye kadar etkilenmezler.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

Durak Poly-Jet UV® iplikler iplikler standart olarak 30, 50, 80, 120, 150 kalınlıklarında ve geniş renk seçenekleriyle çeşitli metrajlarda sunulmaktadır.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.



Renk Haslığı

60° C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 5



Poly-Jet UV®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
30	80	3.450	18 - 26	110 - 130
50	55	2.250	16 - 24	100 - 120
80	40	1.500	16 - 24	80 - 100
120	27	950	16 - 22	75 - 90
150	18	700	12 - 18	65 - 75



Diğer Poly-Jet markalı ürünler;

Poly-Jet Multicolor®

Yüksek mukavemetli kesik elyaf polyester ipliklerin çok renkli olarak boyanması ile dekoratif ürün seçeneği sunmaktadır.

Poly-Jet Eco®

%100 geri dönüştürülmüş hammadde kullanılarak üretilen yüksek mukavemetli kesik elyaf polyester dikiş ipliğidir.