



%100
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ
POLYESTER KAPLI
POLYESTER DİKİŞ İPLİĞİ

Poly-Strong PP Eco®

DURAK Poly-Strong PP Eco®, çevreye zarar vermeden, %100 geri dönüştürülmüş hammadde kullanılarak üretilen yüksek mukavemetli sonsuz elyaf polyester filaman üzerine kesik elyaf polyester liflerin sarıldığı çok yönlü dikiş ipliğidir. Dikiş performansını artırıcı özel bitim işlemleri, düzenli yapısı, optimum tüylülük seviyesi ile mükemmel dikiş görünümü sağlar. Çevre dostu özelliğinin yanı sıra ideal aşınma direnci ve yüksek mukavemet özellikleriyle de oldukça etkileyicidir. Sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızın bir göstergesi olarak, Durak Poly-Strong PP Eco®, %100 geri dönüştürülmüş hammadde ile üretilmekte olup GRS (Global Recycle Standard) sertifikasına sahiptir.



Ürün Özellikleri

- Doğal görünümlü, güvenilir bir dikiş ipliğidir.
- Üstün yıkama özellikleri ile denim uygulamaları için en ideal dikiş ipliğidir.
- Özel bitim işlemleri sayesinde düzgün ve sorunsuz dikiş elde edilir.
- En ince kumaşlardan, denim ve ağır iş elbiselerine kadar her türlü giysi dikişi için uygundur.
- Polyester merkezin verdiği yüksek mukavemet değerleri sayesinde, ince kumaşlarda daha ince dikiş ipliği kullanarak düzgün görünümlü sağlam dikişler elde edilir.

Poly-Strong PP Eco®

Kullanım Alanları

- Denim Giysiler
- Gömlek
- Takım Elbiseler
- İç Çamaşırları
- Mobilya
- Ev Tekstili
- Yatak ve Kapitone
- İş Kıyafetleri

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.
150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere karşı dayanıklı değildir.

Organik Çözültüler: Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda çözünürler.

Ağartma: Etkilenmezler.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmezler.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmezler.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

Durak Poly-Strong PP Eco® iplikler, standart olarak 120 ve 150, kalınlıklarında ve geniş renk seçenekleriyle çeşitli metrajlarda ve koniklerde üretilmektedir.

Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 5

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.



Poly-Strong PP Eco®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
120	24	1.160	12 - 20	70 - 90
150	20	840	12 - 20	60 - 80



Diğer Poly-Strong markalı ürünler;

Poly-Strong PC®

Pamuk kaplı polyester dikiş iplikleridir.

Poly-Strong PP®

Polyester kaplı polyester dikiş iplikleridir.

Poly-Strong PP CFR®

Polyester kaplı polyester ipliklere alev geciktirici özellik kazandırılmıştır.

Poly-Strong PP Multicolor®

%100 polyester kaplı polyester multicolor dikiş iplikleridir.

Poly-Strong PP UV®

Polyester kaplı polyester dikiş ipliklere UV ışınlarından zarar görmeyen ve çok uzun süreli kullanımlarda mukavemet kaybetmeyen optimum çözümler sunmaktadır.

Poly-Strong PP OS®

Siliksuz özel yağlanmış polyester iplikli dikiş iplikleridir.

Poly-Strong Premium®

Polyester kaplama tekniği ile üretilmiş dikiş iplikleridir.