

%100**VİSKOZ RAYON (FLOŞ)
NAKIŞ İPLİKLERİ****Visco®**

DURAK Visco® nakış uygulamalarınız için yüksek kaliteli rayon nakış ipliğidir. Doğal yapısı gereği canlı ve parlak renkleri, yumuşak dokunuş hissi ile özellikle nakışın tenle temas ettiği yerlerde mükemmel seçenektir.

Doğal yapısı sayesinde ışık yansıtımı yüksek ve görünüşü benzer ipliklere göre daha parlaktır. Makine performansını arttırıcı yağları ve düzenli yapısı ile nakış performansını arttırır.



Ürün Özellikleri

- Durak Visco yüksek mukavemete sahip olup yumuşaklığı ve parlaklığı ile nakış sektöründe idealdir.
- Ekstra yumuşaklık ve konfor hissi verir.
- Uluslararası standartlara sahip olup yüksek hızdaki dikiş makinelerinde mükemmel performans sağlar.
- Yüksek renk haslığına sahiptir
- Çocuk giysilerini de kapsayan Öko-Tex 100, class 1 standardına sahiptir.
- Geniş renk aralıklarında canlı, ışıltılı, ipeksi ve parlak renk görünümüne sahiptir.
- Yıkamaya ve tere karşı dayanıklıdır

Visco®

Kullanım Alanları

- ♣ Bay – Bayan Giyim
- ♣ Çocuk Giysileri
- ♣ İç Giyim
- ♣ Şapka
- ♣ Spor Giyim
- ♣ İş Kıyafetleri
- ♣ Ev Tekstili
- ♣ Gömlek



Dikkat Edilecek Hususlar

Visco ile yapılmış nakışlı ürünler yıkanabilir, kaynatılabilir ve ışık haslığına sahiptir. Buna rağmen nakışların renk haslıklarını korumak için yıkama esnasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

- Nakışlı ürünler ayrı olarak yıkanmalı, diğer ürünler ile birlikte yıkanmamalıdır.
- Mümkün olduğunca çamaşır makinesine sıkışık şekilde konulmamalıdır ki, nakışlı ürünler kazan içinde rahatça hareket edebilsin.
- Nakışlı ürünler yıkama sonrası hemen çalkalanmalı, ıslak ve nemliyken katlanmış ya da üst üste konmuş olarak bırakılmamalıdır.
- Nakışlı ürünler (kimyasal karışım içermeyen) yumuşak deterjanlar ile yıkanmalıdır. Ağır kimyasallar ve ağartıcılar nakış renginin bozulmasına sebep olabilir.
- Yünlü kumaşlar üzerinde bulunan nakışlar makinede yıkanmamalı ve çalkalanmamalıdır.
- Lekeleri çıkarmak için leke çıkartıcı ya da beyazlatıcı ürünler kullanılmamalıdır.

Visco ile yapılan nakışlara kuru temizleme uygulanabilir. Ütüleme işlemi, nakışlı yüzeyin tersinden veya başka bir kumaş üzerinden yapılmalıdır. Ütüleme esnasında mümkün olan en düşük sıcaklık ve nemli bez yerine buharlı ütü kullanılmalıdır.

Doğanın korunması için uygulanan çevresel nedenlerden dolayı, zaman zaman boya ve boyamada kullanılan bazı maddeleri değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle kartela ile ürün arasında çok az da olsa farklılıkların olması mümkündür

Saklama Koşulları

Nakış yapılmış ürünler katlanmış ve sıkıştırılmış şekilde bir arada tutulmamalıdır. Yüksek ısıdan, rutubetten, direkt güneş ışığından korunmalıdır.



Sunum Yöntemi

Durak Visco® iplikler standart olarak 15, 20, 30, 40, 60 kalınlıklarında ve geniş renk seçenekleriyle çeşitli metrajlarda sunulmaktadır.

Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 4

Visco®

DURAK

Visco®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
15	65	1.470	15 - 25	100
20	50	1.050	15 - 25	100
30	33	720	15 - 20	75 - 80
40	27	700	15 - 20	65 - 75
60	16	375	15 - 20	65 - 70



Diğer Visco markalı ürünler;

Visco Multicolor® %100 viskoz rayon(floş) multicolor nakış iplikleridir.

Visco®

DURAK