



%100
VİSKOZ RAYON (FLOŞ)
MULTICOLOR NAKIŞ İPLİĞİ

Visco Multicolor®

DURAK Visco Multicolor® nakış uygulamalarınız için yüksek kaliteli rayon nakış ipliğidir. İplik üzerinde çok renkli, çekici bir etki vermek için dört farklı renge kadar enjeksiyonla boyanmıştır. Hafif tondan gökkuşağı kontrast renklerine kadar, farklı görümlü giysiler için ekstra özel bir görünüm kazandırır. Doğal yapısı gereği canlı ve parlak renkleri, yumuşak dokunuş hissi ile özellikle nakışın tenle temas ettiği yerlerde mükemmel seçenektir.



Ürün Özellikleri

- Ekstra yumuşaklık ve konfor hissi verir.
- Yüksek renk haslığına sahiptir.
- Yüksek mukavemete sahip olup yumuşaklığı ve parlaklığı ile nakış sektöründe idealdir.
- 4 renge kadar enjeksiyonla boyanmaktadır.
- Yıkamaya ve tere karşı dayanıklıdır.
- Hafif tonlardan gökkuşağı kontrast renklerine kadar ekstra özel bir görünüm sunar.

Visco Multicolor®



Visco Multicolor®

Kullanım Alanları

- Bay / Bayan Giyim
- Çocuk Giysileri
- İç Giyim
- Şapka
- Spor Giyim
- İş Kıyafetleri
- Ev Tekstili
- Gömlek

Dikkat Edilecek Hususlar

Visco ile yapılmış nakışlı ürünler yıkanabilir, kaynatılabilir ve ışık haslığına sahiptir. Buna rağmen nakışların renk haslıklarını korumak için yıkama esnasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

- Nakışlı ürünler ayrı olarak yıkanmalı, diğer ürünler ile birlikte yıkanmamalıdır.
- Mümkün olduğunca çamaşır makinesine sıkışık şekilde konulmamalıdır ki, nakışlı ürünler kazan içinde rahatça hareket edebilsin.
- Nakışlı ürünler yıkama sonrası hemen çalkalanmalı, ıslak ve nemliken katlanmış ya da üst üste konmuş olarak bırakılmamalıdır.
- Nakışlı ürünler (kimyasal karışım içermeyen) yumuşak deterjanlar ile yıkanmalıdır. Ağır kimyasallar ve ağartıcılar nakış renginin bozulmasına sebep olabilir.
- Yünlü kumaşlar üzerinde bulunan nakışlar makinede yıkanmamalı ve çalkalanmamalıdır.
- Lekeleri çıkarmak için leke çıkartıcı ya da beyazlatıcı ürünler kullanılmamalıdır.

Visco ile yapılan nakışlara kuru temizleme uygulanabilir. Ütüleme işlemi, nakışlı yüzeyin tersinden veya başka bir kumaş üzerinden yapılmalıdır. Ütüleme esnasında mümkün olan en düşük sıcaklık ve nemli bez yerine buharlı ütü kullanılmalıdır.

Doğanın korunması için uygulanan çevresel nedenlerden dolayı, zaman zaman boya ve boyamada kullanılan bazı maddeleri değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle kartela ile ürün arasında çok az da olsa farklılıkların olması mümkündür.



Saklama Koşulları

Nakış yapılmış ürünler katlanmış ve sıkıştırılmış şekilde bir arada tutulmamalıdır. Yüksek ısıdan, rutubetten, direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Orta ve koyu renk ebruli (degrade) iplikler ile kullanım sırasında düşük sıcaklıkta eriyen tela kullanılması önerilmektedir.



Sunum Yöntemi

Durak Visco® iplikler standart olarak 15, 20, 30, 40, 60 kalınlıklarında ve geniş renk seçenekleriyle çeşitli metrajlarda sunulmaktadır.

Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 4

Visco Multicolor®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
15	65	1.470	15 - 25	100
20	50	1.050	15 - 25	100
30	33	720	15 - 20	75 - 80
40	27	700	15 - 20	65 - 75
60	16	375	15 - 20	65 - 70



Diğer Visco markalı ürünler;

Visco®

%100 viskoz rayon(floş) nakış iplikleridir.